

**LISÄTIEDOT**

Erikoiskoko, 115x115x80

## Ominaisuudet

Mitat	115x115x80	(mm)
Paino	1,08	(kg/kpl)
Menekki	~ 64	(kpl/m <sup>2</sup> )
Paino /m <sup>2</sup>	~ 1,15	(KN/m <sup>2</sup> )
Paloluokka	Euroclass A1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murrosuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 13 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyyys	42 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	2,8 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup>	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	78%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	76%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	73%	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	74%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	72%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	70%	

**MUUT TIEDOT**

Koon lasitiilimalli on myös saatavana erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla.

Sahara 1  
(yhdelle puolelle)Sahara 2  
(kahdelle puolelle)