

**LISÄTIEDOT**

Vakiokoko, värilliset Brilly-lasitiilet (vain sisäkäyttöön)

## Ominaisuudet

|                                |                                      |                       |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Mitat                          | 190x190x80                           | (mm)                  |
| Paino                          | 2,25                                 | (kg/kpl)              |
| Menekki                        | ~ 25                                 | (kpl/m <sup>2</sup> ) |
| Paloluokka                     | A 1                                  | EN 13501-01           |
| Luodinsuoja                    | ei luokitusta                        | EN 1063               |
| Räjähdyksensuoja               | ei luokitusta                        | EN 13541              |
| Murrosuoja                     | ei luokitusta                        | EN 356                |
| Resistanssi lämmönvaihteluihin | 30 K                                 | EN 1051-2             |
| Mekaaninen kestävyys           | > 9 MPa                              | EN 1051-1             |
| Äänieristävyyys                | 37 dB                                | EN 572-1              |
| Energiatehokkuus               | 3,0 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> | EN 673                |
| Valonläpäisy                   |                                      | EN 410                |
| Keltainen                      | 61 %                                 |                       |
| Oranssi                        | 38 %                                 |                       |
| Pronssi                        | 29 %                                 |                       |
| Punainen                       | 13 %                                 |                       |
| Rubiini                        | 16 %                                 |                       |
| Sininen                        | 29 %                                 |                       |
| Turkoosi                       | 22 %                                 |                       |
| Vihreä                         | 19 %                                 |                       |
| Violetti                       | 14 %                                 |                       |
| G-arvo (aurinkoenergia)        | ei luokitusta                        | EN 410                |

**MUUT TIEDOT**

Brilly-mallit ovat myös saatavana erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla.

Sahara 1  
(yhdelta puolelle)Sahara 2  
(kahdelta puolelle)

## LISÄTIEDOT

Vakiomalli, kirkkmaat mallit

### Ominaisuudet

|  |                                      |                       |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Mitat  | 190x190x80                           | (mm)                  |
| Paino  | 2,25                                 | (kg/kpl)              |
| Menekki                                      | ~ 25                                 | (kpl/m <sup>2</sup> ) |
| Paloluokka                                   | A 1                                  | EN 13501-01           |
| Luodinsuoja                                  | ei luokitusta                        | EN 1063               |
| Räjähdyksensuoja                             | ei luokitusta                        | EN 13541              |
| Murronsuoja                                  | ei luokitusta                        | EN 356                |
| Resistanssi lämmönvaihteluihin               | 30 K                                 | EN 1051-2             |
| Mekaaninen kestävyys                         | > 9 MPa                              | EN 1051-1             |
| Äänieristävyys                               | 37 dB                                | EN 572-1              |
| Energiatohokkuus                             | 3,0 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> | EN 673                |
| Valonläpäisy                                 |                                      | EN 410                |
| Keltainen                                    | 80 %                                 |                       |
| Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle  | 70 %                                 |                       |
| Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle | 61 %                                 |                       |
| G-arvo (aurinkoenergia)                      |                                      | EN 410                |
| Kirkas                                       | 79 %                                 |                       |
| Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle* | 76/72 %                              |                       |
| Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle | 69 %                                 |                       |

\* Ensimmäinen lukema on tiilelle, joka on ladottu Sahara-puoli ulospäin.

## MUUT TIEDOT

Koon 190x190x80 kaikki lasitiilimallit ovat myös saatavana tilauksesta matalaenergia-tekniologialla. Koossa saa myös palon- ja luodinsuojalasitiiliä, lattialasitiiliä, värillisiä sisä- ja ulkotilojen lasitiiliä. Lisäksi useimmat valmiit myyntituotteet, kuten Aquablock-suihkuseinät valmistetaan tämän koon lasitiilistä. Kysy lisää Vitrean asiantuntijoilta.

Lisäksi kaikki mallit ovat saatavana erikoiskäsittelyllä Sahara-pinnalla, kuviolla tai ilman.



Sahara 1  
(yhdelle puolelle)



Sahara 2  
(kahdelle puolelle)