

**LISÄTIEDOT**

Erikoiskoko, 190x90x80

## Ominaisuudet

Mitat	190x90x80	(mm)
Paino	1,45	(kg/kpl)
Paloluokka	Euroclass A1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 13 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	41 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	3,2 Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup>	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	79%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	69%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	60%	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	77%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	74/70 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	67 %	

\* Lukema riippuu tilen ladonnasta.

**MUUT TIEDOT**

Lasitiilimalli on saatavana myös erikoiskäsittellyllä Sahara-pinnalla, yksi- tai kaksipuolisesti.