

LISÄTIEDOT

Erikoiskoko, 240x115x80

Ominaisuudet

Mitat	240x115x80	(mm)
Paino	2,16	(kg/kpl)
Menekki	~ 32	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 1,15	(KN/m ²)
Paloluokka	Euroclass A1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 15 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	37 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	3,1 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	78%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	68%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	60%	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	76%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	73/69 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	67 %	

* Lukema riippuu tiilen ladonnasta.

MUUT TIEDOT

Lasitiilimalli on saatavana myös erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla, yksi- tai kaksipuolisesti.