

LISÄTIEDOT

Erikoiskoko, 240x240x80

Ominaisuudet

Mitat	240x240x80	(mm)
Paino	3,8	(kg/kpl)
Menekki	~ 16	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 0,81	(KN/m ²)
Rikkoutumislujuus (min./kpl/keskiarvo)	≥ 6/ ≥7,5	(KN) EN 1051-1
Paloluokka	Euroclass A1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 9 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	36 dB	EN 572-1
Energiatehokkuus	3,0 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	78 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	68%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	60%	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	77%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	74/70%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	67%	

* Lukema riippuu tilien ladonnasta.

MUUT TIEDOT

Lasitiilimalli on myös saatavana erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla.



Sahara 1
(yhdelle puolelle)



Sahara 2
(kahdelle puolelle)