

LISÄTIEDOT

Vakiokoko, lattialasitiili EI30

Ominaisuudet

Mitat	190x190x80	(mm)
Paino	4,15	(kg/kpl)
Menekki	~ 16	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 2,10	(KN/m ²)
Rikkoutumislujuus (min./kpl/keskiarvo)	≥ 8/≥12	(KN) EN 1051-1
Paloluokka	EI 30***	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 51 KN	EN 1051-1
Äänieristävyys	47 dB	EN 572-1
Energiatohokkuus	2,2 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	61 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	53 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	47 %	
G-arvo (aurinkoenergia)**		EN 410
Kirkas	50/47%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	49/46%	
	45/42%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	44/41%	

* Lukema riippuu tilen ladonnasta.

** Ensimmäinen lukema on tiilelle, jossa Sahara-käsittely on tehty matalaenergiapinnan päälle.

*** Tiilet tulee muurata polttoeraportin mukaisesti.

MUUT TIEDOT

Koon 190x190x80-lattialasitiiltä on myös saatavana ilman paloluokkaa.

Kysy lisää Vitrean asiantuntijoilta.

Lasitiilimalli on saatavana myös erikoiskäsittelyllä Sahara-pinnalla, yksi- tai kaksipuolisesti.