

LISÄTIEDOT

Vakiokoko, lattialasitiili

Ominaisuudet

Mitat	190x190x80	(mm)
Paino	4,0	(kg/kpl)
Menekki	~ 21	(kpl/m ²)
Paino /m ²	~ 1,05	(KN/m ²)
Lämpösokki	ΔT = 30°C	(kpl/m ²)
Rikkoutumislujuus	74	(KN)
Paloluokka	Euroclass A1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 28 KN	EN 1051-1
Äänieristävyyys	ei luokitusta	EN 572-1
Energiatehokkuus	2,8 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	80 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	76 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	ei luokitusta	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	79 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	77/72 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	ei luokitusta	

* Lukema riippuu tilen ladonnasta.

MUUT TIEDOT

Koon 190x190x80-lattialasitiiltä on myös saatavana paloluokassa EI30. Kysy lisää Vitrean asiantuntijoilta.

Lasitiilimalli on saatavana myös erikoiskäsittellyllä Sahara-pinnalla, yksi- tai kaksipuolisesti.