

LISÄTIEDOT

Erikoismalli, kulmatili 132x190x80

Ominaisuudet

Mitat	132x190x80	(mm)
Paino	2,25	(kg/kpl)
Paloluokka	Euroclass A1	EN 13501-01
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 10 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	ei luokitusta	EN 572-1
Energiatehokkuus	3,1 Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	80 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	70 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	61 %	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	79 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle*	76/72 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	69 %	

* Lukema riippuu tilen ladonnasta.

MUUT TIEDOT

Kulmatili on myös mahdollista tilata erikoiskoko- ja kuviomalleista. Kysy lisää!

Lasitiilimalli on saatavana myös erikoiskäsitellyllä Sahara-pinnalla, yksi- tai kaksipuolisesti.