

CONTRAFLAM 30-2 Climaplus

Palonsuojaturvalasi ulkokäyttöön

LUOKITUS



EI = Eristys

Rakenteen kyky kestää palotilanteessa siten, että liekit, savu ja kuumat palokaasut eivät läpäise rakennetta tulen vastakkaiselle puolelle ja aiheuta syttymistä sen materiaaleissa. Lisäksi kyky eristää palon synnyttämä kuumuus siten, että lasin välittömässä läheisyydessä olevat ihmiset tai materiaalit eivät vaarannu.

SAATAVAT VAIHTOEHDOT



- + Hälytys
- + Lattiat
- + Suojaus



- + Värit
- + Digitaalinen painatus
- + Mattapinta
- + Silkkipainatus
- + Muodot



- + Auringonsuoja
- + Erityisen kirkas
- + Äänenvaimennus



- + Kaksinkertainen lasi
- + Itsepuhdistuva
- + Auringonsuojaus
- + Tummennus

Ota meihin yhteyttä, niin voimme muokata ratkaisusi vastaamaan projektisi vaatimuksia.

TEKNISET TIEDOT

Palonkestävyys	EI 30 (EN 13501-2)
Palokäyttötymitys	B-s1, d0 (EN 13501-1)
Törmäyskestävyys	1(B)1 (EN 12600)
UV kestävyys	Pidempi altistumisaika, 5 000 tuntia UV vs normina olevaan 2 000 tuntiin* (*EN ISO 12543-4)
Käyttöolosuhteet	Vältä pitkäaikaista altistumista korkeille lämpötiloille. Katso Vetrotechin laatua ja käyttöä koskevat ohjeet.
Sertifikaatti suoritustason pysyvyydestä	0336-CPR-5064D - AVCP System 1
Vaaralliset aineet	Ei mitään
Mittatoleranssit (leveys/korkeus)	≤1000 mm: -1/+3 mm ≤2000 mm: -1/+3.5 mm >2000 mm: -1/+4 mm

Tuote / CE / DoP-koodi	ZY012661	ZY016887
Nimellispaksuus	40 mm	42 mm
Maksimi lasikoko	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
Paksuustoleranssi	+3 / -3 mm	+3 / -3 mm
Paino	59.0 kg/m ²	59.0 kg/m ²
Lasi 1 (ulko)	SEC PLT XNII 6MM	SEC PLT XNII 6MM
Väliilista	14 mm, Argon	16 mm, Argon
Glass 2	CONTRAFLAM 30-2	CONTRAFLAM 30-2
Ääneneristys Rw (EN 140-3)	40 (-1, -4) dB	41 (-2, -5) dB
Valonläpäisy (EN 410)	77%	77%
Valonheijastus pL ulko/sisä (EN 410)	13% / 12%	13% / 12%
U-arvo W/m ² K (EN 673)	1.1	1.1
g-arvo (EN 410)	0.59	0.59
Energianläpäisy tE (EN 410)	49%	49%

PVB-laminoiduilla välikerroksilla varustettuja tuotteita on saatavana, jos projektit tai kansalliset säännökset tätä vaativat.
Muodot: mittatoleranssit voivat vaihdella + 1mm
DoP: Declaration of Performance – saatavana pyynnöstä myyntitoimistostasi.