

CONTRAFLAM 30 Climaplus

Palonsuojaturvalasi ulkokäyttöön

LUOKITUS



EI = Eristys

Rakenteen kyky kestää palotilanteessa siten, että liekit, savu ja kuumat palokaasut eivät läpäise rakennetta tulen vastakkaiselle puolelle ja aiheuta syttymistä sen materiaaleissa. Lisäksi kyky eristää palon synnyttämä kuumuus siten, että lasin välittömässä läheisyydessä olevat ihmiset tai materiaalit eivät vaarannu.

SAATAVAT VAIHTOEHDOT



- + Hälytys
- + EMS-suojaus
- + Suojaus



- + Värit
- + Digitaalinen painatus
- + Mattapinta
- + Silkkipainatus
- + Muodot



- + Auringonsuoja
- + Dynaaminen yksityisyys
- + Erityisen kirkas
- + Äänenvaimennus



- + Kaksinkertainen lasi
- + Itsepuhdistuva
- + Auringonsuojaus
- + Tummennus
- + Kolminkertainen lasi

Ota meihin yhteyttä, niin voimme muokata ratkaisusi vastaamaan projektisi vaatimuksia.

TEKNISET TIEDOT

Palonkestävyys	EI 30 (EN 13501-2)
Palokäyttötymitys	B-s1, d0 (EN 13501-1)
Törmäyskestävyys	1(C)2/1(B)1 (EN 12600)
UV kestävyys	Pidempi altistumisaika, 5 000 tuntia UV vs normina olevaan 2 000 tunti* (*EN ISO 12543-4)
Käyttöolosuhteet	Vältä pitkäaikaista altistumista korkeille lämpötiloille. Katso Vetrotechin laatua ja käyttöä koskevat ohjeet.
Sertifikaatti suoritustason pysyvyydestä	0336-CPR-5064D - AVCP System 1
Vaaralliset aineet	Ei mitään
Mittatoleranssit (leveys/korkeus)	≤1000 mm: -1/+3 mm ≤2000 mm: -1/+3.5 mm >2000 mm: -1/+4 mm

Tuote / CE / DoP-koodi	ZY005145	ZY005185
Nimellispaksuus	36 mm	38 mm
Maksimi lasikoko	1500 x 3000 mm	1800 x 3500 mm
Paksuustoleranssi	+3 / -2 mm	+3 / -2 mm
Paino	49.0 kg/m ²	54.0 kg/m ²
Lasi 1 (ulko)	SEC PLT XNII 6MM	SEC PLT XNII 6MM
Väliilista	14 mm, Argon	14 mm, Argon
Glass 2	CONTRAFLAM 30	CONTRAFLAM 30
Ääneneristys Rw (EN 140-3)	40 (-2, -4) dB	39 (-1, -4) dB
Valonläpäisy (EN 410)	79%	78%
Valonheijastus pL ulko/sisä (EN 410)	12% / 12%	12% / 12%
U-arvo W/m ² K (EN 673)	1.1	1.1
g-arvo (EN 410)	0.6	0.6
Energianläpäisy tE (EN 410)	52%	51%

PVB-laminoiduilla välikerroksilla varustettuja tuotteita on saatavana, jos projektit tai kansalliset säännökset tätä vaativat.

Muodot: mittatoleranssit voivat vaihdella + 1mm

DoP: Declaration of Performance – saatavana pyynnöstä myyntitoimistostasi.