

## VETROFLAM 30

Epäsymmetrinen palonsuojaturvalasi  
sisäkäyttöön

### LUOKITUS



#### EW = Lämpösäteilyn vähentäminen

Rakenteen kyky kestää palotilanteessa siten, että liekit, savu ja kuumat palokaasut eivät läpäise rakennetta tulen vastakkaiselle puolelle ja aiheuta syttymistä sen materiaaleissa. Lisäksi kyky rajoittaa palon synnyttämän lämpösäteilyn läpäisy tasolle, joka mahdollistaa turvallisemmat suojaetäisyydet poistumistiekaistoihin ja herkästi syttyviin materiaaleihin.

### SAATAVAT VAIHTOEHDOT



- + Lattiat
- + Suojaus



- + Värit
- + Silkkipainatus
- + Muodot



- + Auringonsuoja
- + Äänenvaimennus
- + Suojaus



- + Kaksinkertainen lasi
- + Auringonsuojaus
- + Kolminkertainen lasi

Ota meihin yhteyttä, niin voimme muokata ratkaisusi  
vastaamaan projektisi vaatimuksia.

### TEKNISET TIEDOT

#### Palonkestävyys

#### EW 30 (EN 13501-2)

Palokäyttäytyminen	A1 (EN 13501-1)
Törmäyskestävyys	1(C)1 (EN 12600)
Käyttöolosuhteet	Katso Vetrotechin laatua koskevat ohjeet, käyttöä koskevat ohjeet.
Sertifikaatti suoritustason pysyvyydestä	0336-CPR-5064F - AVCP System 1
Heat Soak Test	Saatavana pyynnöstä
Vaaralliset aineet	Ei mitään
Mittatoleranssit (leveys/korkeus)	≤1000 mm: -1/+2 mm   ≤2000 mm: -1/+2.5 mm   >2000 mm: -1/+3 mm

#### Tuote / CE / DoP-koodi

#### X7060306

Nimellispaksuus	6 mm
Maksimi lasikoko	1110 x 3000 mm
Paksuustoleranssi	+0.2 / -0.2 mm
Paino	15.0 kg/m <sup>2</sup>
Ääneneristys Rw (EN 140-3)	32 (-2, -2) dB
Valonläpäisy (EN 410)	81%
Valonheijastus ρL ulko/sisä (EN 410)	11% / 12%
U-arvo W/m <sup>2</sup> K (EN 673)	3.7
g-arvo (EN 410)	0.72
Energianläpäisy tE (EN 410)	69%

Muodot: mittatoleranssit voivat vaihdella + 1mm

DoP: Declaration of Performance – saatavana pyynnöstä myyntitoimistostasi.

Epäsymmetrinen palon käyttäytyminen (lämpöä heijastava pinnoite suunnattava palovaaralliselle puolelle).

[vetrotech.com](http://vetrotech.com)

© Vetrotech Saint-Gobain

Tuotteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, ja ne voivat vaihdella valmistuskoosta ja koostumuksesta riippuen. Saatavana olevat vaihtoehdot riippuvat tuotetypistä ja käyttökohteesta. Ota yhteyttä Vetrotech-edustajaasi saadaksesi lisätietoja.

