

PELLITYKSET

Pellit ovat ehdottoman tärkeitä kattoikkunan asianmukaisessa asentamisessa. Huolellisesti suunnitellut pellit varmistavat kestävän ja tiiviin asennuksen kattoon. Peltien tarkoituksena on varmistaa sadeveden sekä sulavan lumen asianmukainen poistaminen ikkunasta sekä ikkunan suojaaminen tuulelta. FAKRO tuotevalikoima käsittää useita erilaisia peltejä, jotka on valmistettu alumiinipellistä ja päällystetty huolellisesti polyesterilakalla. Perussävy on harmaan- ja ruskeansävyinen RAL 7022, joten ikkuna sopii hyvin yhteen yleisimpien kattomateriaalien sävyjen kanssa.



Vakiomallisten peltien avulla ikkunat voidaan asentaa yleisimmistä materiaaleista valmistettuihin kattoihin:



ESV-T Thermo

korkeintaan 10 mm paksuisille tasakattomateriaaleille (2x5 mm)



EZV-A

profiloidut kattomateriaalit (profiilin syvyys korkeintaan 45 mm)



EHV-AT Thermo

lämpöeristää kattoikkunan karmin ulkopuolelta tehokkaasti



EBV-P Thermo

Lukkosaumakatoille

IKKUNAYHDISTELMIEN PELLIT

Yhdistelmäpellitykset ovat valmiita peltikokoonpanoja erilaisten ikkunaryhmien pellitykseen (vaakasuoraan, pystysuoraan ja ryhminä). Vaakasuoraan yhdistettävien ikkunoiden etäisyys on yleensä 10 cm. FAKRO valikoimaan kuuluu seitsemän valmiista järjestelmästä, joiden keskinäistä järjestystä voidaan muuttaa asiakkaan toiveiden mukaan



B2/1

vaakasuora yhdistelmä



B1/2

pystysuora yhdistelmä



B2/2

kokoonpano



ASENNUSTARVIKKEET


FAKRO asennustarvikkeet helpottavat kattoikkunoiden vesitiiviin asentamisen kattorakenteisiin.

XDP-aluskate ja XDS-höyrysulku toimitetaan ikkunakoon mukaan, joka nopeuttaa asentamista ja varmistaa karmen tiiviin liitännän kattorakenteisiin ulko- ja sisäpuolelta. Alkuperäisten asennustarvikkeiden käyttö takaa ikkunoiden ongelmattoman toiminnan vuosiksi eteenpäin.



XLW Kehys

XLW Valokehys- helpottaa kattorakenteen läpiviennin tekemistä. Valokehys on suunniteltu siten, että valokuilu voidaan avartaa ikkunan yläreunasta vaakaan ja alareunasta kohtisuoraan lattiaan. XLW-F on suunniteltu asennettavaksi ainoastaan puukehysikkunoihin ja XLW-P puolestaan alumiini/ muovikehysiksi ikkunoihin.



XDP Eristyssarja

XDP-Aluskatekangas- helpottaa ja varmistaa kattorakenteen aluskatteen vesitiiviin liittämisen karmiin. XDP asennetaan ruoteiden päälle, jolloin karmen lisäeristäminen on mahdollista. XDP toimitetaan ikkunakoon mukaan ja toimitukseen sisältyy juoksutuskouru ja lampaanvillaeriste karmen ympärille.



XDS ilmatiivis reunus

XDS-Höyrysulkukaulus- helpottaa karmen ja alakaton välisen rakenteen höyrysulun tekemistä, koska höyrysulkukaulus toimitetaan ikkunakoon mukaan. Höyrysulku kiinnitetään karmiin ja alakaton höyrymuoviin toimitukseen sisältyvin materiaalein.